


# Aufsatzrollladen INLINE 225




- **SONNENSCHUTZ**
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ**
- **LICHTREGULIERUNG**
- **RAUMVERDUNKELUNG**
- **UV-SCHUTZ**
- **ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Der Aufsatzrollladen INLINE 225 mit PVC Kasten, was dem Kasten eine Kompaktheit und Haltbarkeit gewährleistet. Ausführung der Rollladenkasten mit Bürstendichtung, die das Eindringen von Insekten in den Kasten verhindert. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.


## LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



ALU 39mm

| PK1          |             |           |              | PK2      |             |             |                 | PK3        |                     |                 |                  |
|--------------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 01 WEISS     | 02 D. BRAUN | 03 SILBER | 05 HE. CHOKO | 04 BEIGE | 08 GRÜN     | 10 HE. GRAU | 11 ANTIKO GRISS | 13 GRAPHIT | 06 HELLES HOLZ      | 07 DUNKLES HOLZ | 16 GOLDENE EICHE |
| 12 ANTHRACIT | 14 RAL 9007 | 52 DB 703 |              | 15 OCKER | 18 RAL 8017 | 24 RAL 9005 |                 |            | 17 DUNKLES HOLZ GEA |                 |                  |




FALCON PERFO FALCON

| PK1             |              |           |           |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| 01 WEISS        | 02 D. BRAUN  | 03 SILBER | 04 BEIGE  |
| 11 ANTIKO GRISS | 12 ANTHRACIT | 14 GRAU   | 52 DB 703 |

ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.

## KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:



| PC1          |              |              | PC2                                                                                                   |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 013 WHITE    | 010 RAL 9006 | 090 RAL 9007 |  <p>SURCHARGE</p> |  |  |
| 042 RAL 7016 | 066 RAL 8012 | 052 DB 7013  |                                                                                                       |  |  |

KASTEN: Nur in Weiß.

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

## BEDIENUNG:





Antrieb über erstklassige Wickler oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.

# Aufsatzrollladen INLINE 225




## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

VERSETZT FÜHRUNGSSCHIENEN




KASTEN



DIM. 230 X 225

### FÜHRUNGSSCHIENEN



### LAMELLEN

