

Vorbaurollladen UNTERPUTZ 20°




- **SONNENSCHUTZ**
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ**
- **LICHTREGULIERUNG**
- **RAUMVERDUNKELUNG**
- **UV-SCHUTZ**
- **ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Der Vorbaurollladen UNTERPUTZ 20° mit ALU Kasten, allseitig geschlossen, untere Revisionsklappe und Isolierungsträger aus extrudiertem Aluminium, was dem Kasten eine zusätzliche Kompaktheit und Haltbarkeit verleiht. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.


LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



ALU 39mm

PK1				PK2				PK3			
01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	05 HE. CHOKO	04 BEIGE	08 GRÜN	10 HE. GRAU	11 ANTIKO GRISIO	13 GRAPHIT	06 HELLES HOLZ	07 DUNKLES HOLZ	16 GOLDENE EICHE
12 ANTHRACIT	14 RAL 9007	52 DB 703		15 OCKER	18 RAL 8017	24 RAL 9005			17 DUNKLES HOLZ GEA		




FALCON PERFO FALCON

PK1			
01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	04 BEIGE
11 ANTIKO GRISIO	12 ANTHRACIT	14 GRAU	52 DB 703

ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:



PC1		PC2
013 WHITE	010 RAL 9006	090 RAL 9007
042 RAL 7016	066 RAL 8012	052 DB 7013

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



BEDIENUNG:




Antrieb über erstklassige Wickler oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.


Vorbaurollladen UNTERPUTZ 20°




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:



FÜHRUNGSSCHIENEN



LAMELLEN



KASTENGRÖSSE TABELLE

Lamelle/Achse	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
Kastengröße	-	INS.	-	INS.	-	INS.
13,7 cm	-	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	-	-	-	-	-	-

