



NAVODILA ZA MONTAŽO

NOTRANJE ŽALUZIJE - NAVADNA

1. Pritrditev nosilca:



Za žaluzije do širine 130 cm pritrdite 2 nosilca (cca. 18 cm od vsake strani), za širše žaluzije pa še dodatni nosilec na sredini žaluzije. Pri ožjih žaluzijah od 50 cm pa nosilce pritrdite kjer je prostor, vendar pazite, da nosilca ne pritrdite na mesto, kjer se na žaluziji nahajajo mehanizmi. Dovolj je, da **stropni nosilec** privijačite z enim vijakom v sredini, **bočni nosilec** pa potrebuje za pritrditev dva vijaka.



Bočni nosilec


2. Nastavitev žaluzije in zapenjanje nosilcev: Pazite, da bo žaluzija enakomerno postavljena iz leve in desne strani.



Odpnite ročke na nosilcih.




Vstavite v nosilce zgornji profil žaluzij.




Zapnite ročke.


3. Pritrditev napenjalcev in napenjanje vodila:



Točno pod luknjicami za vodila privijačite napenjalec vodila (ne premočno, da ne poči).




Na vrstico vstavite medeninasto kovico, z eno roko napnite vodilo.



Z drugo roko s kleščami stisnite kovico, naredite vozel.



Višek vodila odrežite in obžgite.



Zataknite v pvc napenjalec.


4. Namestitev zvončka na vrstici (1), spojitev palice ter pregibnega vretena (2) in pritrditev držala (3):



Na vrstico namestite »zvonček«.




Z vleko vrvic naravnajte žaluzijo, naredite vozel, ga skrijte v zvonček (višek vrvic odrežite, obžgite).



Privijačite držalo vrvicesistem za varnost otrok.



Spojite palico in pregibno vreteno. Preko spoja potegnite pvc pušo, ki se nahaja na palici.



Na mestu, kjer se nahaja kovinska puša gibljive palice, pritrdite držalo.