


ZUNANJE ŽALUZIJE

VZDRŽEVANJE

Po vgradnji stavbnega pohištva in ostalih gradbenih posegih, ki se izvajajo pri novogradnjah in adaptacijah ostanejo na žaluzijah in vodilih ostanki prahu in gradbenih materialov. Zaradi lepšega delovanja žaluzije je potrebno te ostanke ustrezno očistiti. Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo in brezhibno delovanje vaših zunanjih žaluzij, priporočamo naslednje vzdrževalne korake:

Čiščenje in vzdrževanje KRPAN žaluzij in vodil:

- **LAMELE:** Obrišite 1-2-krat letno z mehko krpo in toplo vodo, dodajte običajna čistila (blaga milnica). Po čiščenju ne pozabite žaluzij sprati s čisto vodo, da odstranite morebitne ostanke čistila. Ne uporabljajte agresivnih čistil, saj lahko ta poškodujejo barvni nanos na lamelah.
- **VODILA:** Čiščenje vodil je potrebno izvajati vsaj 1-2-krat letno. Priporočamo uporabo silikonskega spreja 1-2-krat letno (na voljo v tehničnih trgovinah). Silikonski sprej je primeren za nego, mazanje in zaščito, hkrati pa zmanjšuje trenje pri premikanju žaluzij. **POMEMBNO:** Mazati smete izključno **samo vodila** (levo in desno).
- **ČIŠČENJE LEŽIŠČA ŽALUZIJE (slika 2):** Enkrat letno izpihajte ležišče žaluzije, saj se tam pogosto nabirajo lesne ose in druge nečistoče. S tem preprečite, da bi žaluzija delovala neenakomerno ali se premikala postrani. Pri čiščenju mora žaluzija biti v spodnjem položaju!



(Slika 2)

Čiščenje in vzdrževanje KRATER žaluzij in vodil (slika 3):

- **LAMELE:** Po vgradnji stavbnega pohištva in ostalih gradbenih posegih, ki se izvajajo pri novogradnjah in adaptacijah ostanejo na žaluzijah in vodilih ostanki prahu in gradbenih materialov. Zaradi lepšega delovanja žaluzije je potrebno te ostanke ustrezno očistiti. Čiščenja se vedno lotite z mehko krpo in toplo vodo, kateri dodate običajna čistila (blaga milnica). Po čiščenju ne pozabite žaluzij sprati s čisto vodo, da odstranite morebitne ostanke čistila.
- **PVC VODILA:** Posebno pozornost je potrebno nameniti čiščenju plastičnih vodil, kjer potujejo vodiči lamel. Čiščenje vodil je potrebno izvajati vsaj 1-krat letno. V ekstremnih pogojih, kjer je v zraku veliko umazanije (industrija, cvetni prah, cesta) je potrebno vodila pregledati in vzdrževati vsaj na pol leta ali še pogosteje.
- Žaluzijo dvignite v zgornji položaj in z mehko gobico obrišite kanal, kjer tečejo vodiči lamel.
- Ko je vodilo očiščeno in suho predlagamo, da za tekoče in neslišno delovanje žaluzije vodila namažete s silikonskim sprejem. Silikonski sprej nanesite na vpojno gobico in namažite PVC vodila. Žaluzijo večkrat spustite in dvignite, da zagotovite enakomeren nanos mazalnega sredstva.
- Uporabo silikonskega spreja priporočamo 1-2-krat letno (na voljo v tehničnih trgovinah). Silikonski sprej je primeren za nego, mazanje in zaščito, hkrati pa zmanjšuje trenje pri premikanju žaluzij. **POMEMBNO:** Mazati smete izključno **samo vodila** (levo in desno).
- **ČIŠČENJE LEŽIŠČA ŽALUZIJE (slika 2):** Enkrat letno izpihajte ležišče žaluzije, saj se tam pogosto nabirajo lesne ose in druge nečistoče. S tem preprečite, da bi žaluzija delovala neenakomerno ali se premikala postrani. Pri čiščenju mora žaluzija biti v spodnjem položaju!



(Slika 3)

V primeru žaluzije z daljinskim upravljanjem in senzorji sonce/veter svetujemo, da redno preverjate, da so baterije v daljinskem upravljalniku polne, saj le tako sistem deluje nemoteno. Prav tako se prepričajte, da so senzorji za sonce/veter čisti, saj lahko umazanija vpliva na natančnost njihovega delovanja.